


7,2÷14,4  
Watt/m

IP 20

CRI&gt;80



EMC

t<sub>a</sub> -10°÷+40°CA<sup>+</sup>

### Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- 30 led 5050 per 7,2W/ m con possibile taglio ogni 5 led / 16,5cm
- 60 Led 5050 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 6 led / 10cm
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K

### 24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable.
- Version 30 Led 5050 for 7,2W/m possible cut every 5 leds / 16,5cm
- Version 60 Led 5050 for 14,4W/m possible cut every 6 leds / 10cm
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

### 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 30 leds 5050 für 7,2W/m - Zuschnitt je 5 leds / 16,5cm möglich
- 60 leds 5050 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

### Rubans souples à led 24V autocollants

- Fournis en rouleau de 5 m équipé de câble de liaison.
- 30 led 5050 pour 7,2watt/m. Sécable tous les 5 led / 16,5cm
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 10cm
- Disponible dans les couleurs standard: 3200K, 4100K et 5000K

### Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Versión con 30 leds 5050 con un consumo de 7,2W por metro, posibilidad de corte cada 5 leds / 16,5cms
- Versión con 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 10cms
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K et 5000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST243000B	5000K	610	180	30	24V DC	300mA	7,2W	IP20
A41ST243000N	4100K	585	170	30	24V DC	300mA	7,2W	IP20
A41ST243000W	3200K	540	160	30	24V DC	300mA	7,2W	IP20
A41ST246000B	5000K	1324	340	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20
A41ST246000N	4100K	1250	330	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20
A41ST246000WW	3200K	1180	310	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20