



Radiocomandi 2.4 Ghz RGB +RGBW+CT+DIM / CT+Dimmer

- Controlla l'interfaccia universale PDLU
- **A40CRGBW00N:** RGB+RGBW+CT+DIM
- **A40RCDIMCTON:** controllo della temperatura di colore + Dimmer
- Alimentazione: batterie 2 x AAA (non incluse)
- Possibilità di controllo fino a 4 zone indipendenti. Possibilità di codice univoco

RF Transmitters 2.4 Ghz RGB+RGBW+CT+DIM / CT+Dimmer

- It controls universal RF interface PDLU
- **A40CRGBW00N:** RGB+RGBW+CT+DIM
- **A40RCDIMCTON:** color temperature control + dimmer
- Input: batteries 2 x AAA (not included)
- Independent control of 4 different zones. One-to-one operation mode by single code setting possible

RF Fernbedienungen 2.4 Ghz RGB+RGBW +CT+-DIM/ CT+Dimme

- Steuerung von Universal RF-Interface PDLU
- **A40CRGBW00N:** RGB+RGBW+CT+DIM
- **A40RCDIMCTON:** Steuerung der Farbtemperatur + Dimmer
- Speisung: Batterien 2 x AAA (nicht dabei)
- Unabhängige Steuerung bis 4 verschiedenen Gebieten. Eindeutiger Betriebscode möglich

Télécommandes RF 2.4 Ghz RGB+RGBW+CT+DIM / CT+Dimmer

- Contrôle de l'interface universelle RF PDLU
- **A40CRGBW00N:** RGB+RGBW+CT+DIM
- **A40RCDIMCTON:** contrôle de la température de la couleur + dimmer
- Alimentation: piles 2 x AAA (non fournies)
- Possibilité de contrôle jusqu'à 4 zones indépendantes. Possibilité de couplage avec un code unique.

RF Transmisores 2.4 Ghz RGB+RGBW+CT+DIM / CT+Dimmer

- Controla RF Interface universal PDLU
- **A40CRGBW00N:** RGB+RGBW+CT+DIM
- **A40RCDIMCTON:** control de temperatura del color + regulador de intensidad
- Alimentación: 2 pilas x AAA (non incluidas)
- Posibilidad de controlar hasta 4 zonas independientes. Configuración de código único para la operación uno a uno.

Part number	Color	OUTPUT	Dimensions A x B x C
A40CRGBW00N	RGB/RGBW/CT/DIM	2.4 GHz	150 x 40 x 20
A40RCDIMCTON	CT/DIM	2.4 GHz	150 x 40 x 20