

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020


ORION RGB

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights

Made in Italy



Vedere pagina 184 per i kit che includono il driver RGB - See page 184 for kits including RGB driver and controller



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 160 RGB	BD160CCTRGBB	Ø 160x75h	RGB	315	11,5	3x350 mA	80°	11	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 228 RGB	BD228CCTRGBB	Ø 228x100h	RGB	525	19,5	5x350 mA	80°	17	Ø 200	255x250x130	1,20

Incasso a LED RGB ad alta potenza

- Cornice estetica, struttura dissipante in alluminio, schermo diffuso
- Connettori a innesto rapidi
- Per installazioni RGB di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione, corrente costante 350mA, con alimentatore/controller specifico (A40RBOX350B), fornito a richiesta
- Controllo con pulsante o con pannello touch (A40DMXT00000), fornito a richiesta

Round extra powerful recessed RGB LED downlight

- Dissipating structure, aesthetic frame in aluminum, anti-dazzle screen
- Quick connectors
- For professional RGB use
- Safety low voltage, constant current 350mA, with specific driver/controller specific (A40RBOX350B), supplied on request
- Controlled by push button or touch panel (A40DMXT00000), supplied on request

RGB LED Rundeinbaustrahler

- Ableitende Struktur, ästhetische Rahme aus Aluminium, Blendschutzschirm
- Steckverbindungen
- Für professionelle RGB-Einsätze
- Sicherheits-Niederspannung, Konstantstrom 350mA, mit speziellem Treiber / Controller A40RBOX350B (auf Anfrage geliefert)
- Gesteuert durch Taster oder Touch-Panel (A40DMXT00000), auf Wunsch geliefert

Caisson à LED RGB haute puissance

- Encadrement esthétique, structure dissipante en aluminium, écran diffus
- Connecteurs à branchement rapides
- Pour installations RGB de type professionnel

- Fonctionne en basse tension, courant constant 350mA, avec alimentation/contrôle particulier (A40RBOX350B), fourni sur demande
- Contrôle par bouton ou par panneau touch (A40DMXT00000), fourni sur demande

Focos empotrables a LED RGB de alta potencia

- Estructura de disipación y marco en aluminio, una pantalla evita los deslumbramientos
- Conectores rápidos
- Para uso RGB profesional
- Baja tension (corriente constante 350mA) con convertidor/controlador específico (A40RBOX350B), suministrado bajo demanda
- Regulado a través de un pulsador o controlador táctil (A40DMXT00000), suministrado bajo demanda



A40DMXT00000